

ECOACID LT

CORRECTOR DE PH
DIMINUIDOR DE PH DA ÁGUA

Ref.^a ECO2076

1. Descrição

ECOACID LT é um produto líquido e incolor, praticamente inodoro

2. Composição

ECOACID LT é constituído por uma solução aquosa de compostos ácidos.

3. Campos de Aplicação

LUSOACID L é um produto minorador de pH adequado para ajustar o pH da água da piscina quando este seja superior a 7,6.

ECOACID LT é um produto especialmente formulado para dosear em águas de piscinas que disponham de equipamento automático de regulação e controlo de pH.

4. Modo de Utilização

Aplicar **ECOACID LT** numa forma diluída a cerca de 10%. O sistema automático de regulação e controlo de pH efectuará as adições necessárias de modo que o pH da água se situe entre 7,2 a 7,6.

A proporção da adição de **ECOACID LT** é de cerca de 0,8 Lt. de produto tal qual para diminuir em 0,1 unidades o pH de 100 m³ de água.

5. Características

Miscível com água em todas as proporções
Não ataca superfícies de plástico

6. Precauções

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele
S 26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista
S 37 – Usar luvas adequados
S 45 – Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo)

Utilizar recipientes plásticos para efectuar as diluições.

7. Apresentação Comercial

ECOACID LT é comercializado em embalagens de 5, 10 e 25 litros

8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo e em local ventilado

S 1/2 – Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **LUSOQUIMICA**.